

Új tavaszi ajánlat az Omrontól!



2009.
augusztus
31-ig



G9SB MUNKABIZTONSÁGI RELÉEGYSÉGEK

Keskeny kivitelű biztonsági relé.

A G9SB termékcsalád vékony biztonsági reléegységeket kínál, amelyek a 17,5 mm szélességű tokozásban kettő, míg a 22,5 mm szélességű tokozásban három biztonsági érintkezőt tartalmaznak.

MS4800 / MS2800 BIZTONSÁGI FÉNYFÜGGÖNY

Egyszerűség, kötöttségek nélkül.

A teljes körű szolgáltatást nyújtó biztonsági fényfüggőnyeink egyszerűséget kínálnak a felszerelésben, a konfigurálásban, a napi használatban és a karbantartásban. Valamennyi készülék tartalmazza a külső eszköz felügyelete (EDM), a reteszelés/indítás/újraindítás és a kioltás illetve a némítás funkciót – és mindezt választható módon. Emellett a bekötés és a telepítés az összes típusnál azonos.



2009.
augusztus
31-ig



G9SB MUNKABIZTONSÁGI RELÉEGYSÉGEK

Keskeny kivitelű biztonsági relé.

- 4-es biztonsági kategória (EN954-1)
- Keskeny kivitel (mindössze 17,5 mm), 2 kimenet
- Keskeny kivitel (mindössze 22,5 mm), 3 kimenet + 1 kiegészítő kimenet
- 24 V AC/V DC tápfeszültség
- TUV, UL és CSA minősítés
- DIN-sínre szerelhető

Típus	Leírás	Ár		
G9SB-200-B AC/DC24	Feszültség-bemenet fényfüggőnyhöz	2 záró-érintkező	Automatikus nyugtázás	19 900 Ft
G9SB-200-D AC/DC24		Kézi nyugtázás	19 900 Ft	
G9SB-301-B AC/DC24		3 záró + 1 bontó érintkező	Automatikus nyugtázás	21 900 Ft
G9SB-301-D AC/DC24			Kézi nyugtázás	21 900 Ft
G9SB-2002-A AC/DC24	Kontaktus-bemenet vész-gombhoz, ajtókapcsolóhoz	2 záró-érintkező	Automatikus nyugtázás	18 900 Ft
G9SB-2002-C AC/DC24			Kézi nyugtázás	18 900 Ft
G9SB-3012-A AC/DC24		3 záró + 1 bontó érintkező	Automatikus nyugtázás	20 900 Ft
G9SB-3012-C AC/DC24			Kézi nyugtázás	20 900 Ft

realizing

OMRON



MS4800 / MS2800 BIZTONSÁGI FÉNYFÜGGÖNY

Egyszerűség, kötöttségek nélkül.

- Az érzékelési távolság akár 20 m is lehet (30mm felbontás esetén), illetve 7 m (14mm-es felbontás esetén)
- LED-sáv az egyszerű beállítás és hibameghatározás érdekében (az MS4800 típusnál egy LED minden fény sugarhoz)
- Kioltási és némítási funkció beállítása DIPkapcsolóval (fejlett változat)
- Az EN 61496-1 szabványnak megfelelő 4-es/2-es kategóriájú érzékelő
- Integrált M12-es csatlakoztatás minden típusnál
- Egyszerű konfiguráció a DIP-kapcsoló segítségével minden típusnál
- Multiplexelt optikai csatornák minden típusnál
- Minden típus 4 készülékig sorolható
- Robusztus, megnövelt falvastagságú tokozással

Típus	Leírás	Ár		
MS2800S-EB-014-0280	2-es biztonsági kategória	14 mm-es optikai felbontás (ujj védelem)	Védett magasság: 280mm	89 900 Ft
MS2800S-EB-014-0400		Védett magasság: 400mm	109 900 Ft	
MS2800S-EB-014-0680		Védett magasság: 680mm	156 900 Ft	
MS2800S-EB-014-1040		Védett magasság: 1040mm	217 900 Ft	
MS2800S-EB-030-0280	30 mm-es optikai felbontás (kéz-védelem)	Védett magasság: 280mm	82 900 Ft	
MS2800S-EB-030-0400		Védett magasság: 400mm	100 900 Ft	
MS2800S-EB-030-0680		Védett magasság: 680mm	143 900 Ft	
MS2800S-EB-030-1040		Védett magasság: 1040mm	198 900 Ft	
MS4800S-EB-014-0280	4-es biztonsági kategória	14 mm-es optikai felbontás (ujj védelem)	Védett magasság: 280mm	251 900 Ft
MS4800S-EB-014-0400			Védett magasság: 400mm	298 900 Ft
MS4800S-EB-014-0680			Védett magasság: 680mm	407 900 Ft
MS4800S-EB-014-1040			Védett magasság: 1040mm	548 900 Ft
MS4800S-EB-030-0280	30 mm-es optikai felbontás (kéz-védelem)	Védett magasság: 280mm	213 900 Ft	
MS4800S-EB-030-0400		Védett magasság: 400mm	246 900 Ft	
MS4800S-EB-030-0680		Védett magasság: 680mm	323 900 Ft	
MS4800S-EB-030-1040		Védett magasság: 1040mm	422 900 Ft	